



Votre
partenaire
température

15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Tél. (33) 03 87 53 53 53
Fax (33) 03 87 53 53 55
E-mail : info@prosensor.com

www.prosensor.com

SONDE PT100

À VISSER AJOURÉE AVEC TÊTE DE RACCORDEMENT MA (MINIATURE) - MAACM



Réf. MAACM	"Ød"		"Lu"	
	Ød	Lu	Ød	Lu
Ø 6 x 0,4	6	50 mm	50	
Ø 7 x 1	7	100 mm	100	
Ø 8 x 1	8	150 mm	150	
		200 mm	200	
		300 mm	300	

Gaine de protection : ajourée en acier inox 316 L, Ø 6 x 0,4 mm ou Ø 7 x 1 mm ou Ø 8 x 1 mm
Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande) ou double enroulement en montage 2 x 2 fils

Élément de mesure apparent

Montage non étanche

Raccord : 1/2" mâle en acier inox 316 L

Tête de raccordement : type MA (miniature) en alliage d'aluminium revêtue époxy, sortie de câble par presse-étoupe IP68 polyamide (M16 x 150), Ø de serrage de 2,5 à 8 mm

Température d'utilisation : -50 à +250 °C

OPTIONS

- Autre longueur, autre diamètre ou autre raccord sur demande

